

RUSTIC FLOOR OIL

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Aceite de imprimación y acabado para suelos, mesas o encimeras de madera sin tratar.

Rustic Floor Oil incoloro puede usarse en combinación con Rustic Floor Oil de color.

Si le gusta el aspecto del aceite pero quiere las ventajas de una superficie barnizada, puede combinar los Rustic Floor Oil con Junckers HT700 Floor Lacquer.

Rustic Floor Oil ha recibido la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Un producto con esta certificación ha sido sometido a exhaustivas pruebas de emisión de volátiles y olores. Esto garantiza que el producto no contiene sustancias químicas que afecten negativamente a la calidad del aire de la habitación.

Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Aceite de uretano endurecido con disolvente de parafina.

Tamaño del envase:

Clear: ¾, 2½, 5, 10 y 25 litros.

White, Black: ¾, ¾, 2½ y 5 litros.

Anthracite Grey, Cherry, Mahogany, Walnut, Driftwood Grey, Dark Coco, Nordic, Wild Hazel: ¾, ¾ y 2½ litros.

Apariencia: Un aceite transparente añade un brillo profundo y cálido a la madera.

El color Nordic conserva un aspecto sin tratar en maderas claras.

Nordic no se recomienda para maderas oscuras.

Un aceite coloreado es ligeramente transparente y realza el veteado natural de la madera.

Riesgo de autoignición: Las telas y similares utilizadas para aplicar el producto pueden inflamarse solas. Coloque las telas utilizadas en un recipiente hermético y no inflamable (como un tarro de vidrio o una lata de metal con tapa). Deséchelas de acuerdo con las normas nacionales sobre residuos.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 12-30 m²/litro, dependiendo de la absorción de la madera.

Antes de usar: Remueva o agite bien.

Herramientas de aplicación: Trapo, cepillo, rodillo, aplicador de lana de cordero, estropajo de nylon blanco. Utilice una máquina pulidora en los suelos.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C.

Dilución: No recomendado.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:

16-24 horas antes de aplicar la última mano. Listo para usar, 24 horas después de la última mano. Curado completo después de 72 horas. No cubrir la superficie con alfombras antes de que el aceite esté completamente curado.

Limpieza de las herramientas: Aguarrás.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Uso doméstico y áreas comerciales:

2 manos de Rustic Floor Oil
+ 1 mano Rustic Floor Oil Oil o 2 manos de HT700 Floor Lacquer.

Mesas o encimeras:

2 manos de Rustic Floor Oil
+ 2 capas finas de Rustic Floor Oil.

DIRECCIONES DE USO

Imprimación de suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta. El lijado final se debe realizar con una lija de 100-120. Aspire el polvo de lijado.

En zonas extensas se recomienda dividir en áreas que puedan ser aceitadas en 30 minutos. Mantenga las superposiciones con las áreas secas a un mínimo.

Remueva bien el aceite antes de usar y aplique 2 capas de Rustic Floor Oil como imprimación en húmedo:

- Aplicar una capa de aceite y esperar 30 minutos antes de aplicar la segunda capa.
- Limpie el exceso de aceite. El aceite sobrante y seco deja marcas de brillo en la superficie. La superficie debe ser mate y uniforme.
- Deje secar 16-24 horas.

Acabado de superficies con Rustic Floor Oil:

- Lije la superficie cuidadosamente con una lija de grano fino (180-220) o una almohadilla de nylon negro o verde.
- Aspire el polvo de lijado.
- En suelos aplique 1 capa de Rustic Floor Oil.
- En mesas/encimeras aplique 2 capas finas de Rustic Floor Oil.
- Asegúrese de que la superficie está saturada y elimine el exceso dentro de los siguientes 30 minutos con un trapo seco.
- Pule la superficie para obtener un acabado uniforme con un trapo limpio bajo la almohadilla. También se puede usar una pulidora.

Acabado de superficies con barniz:

Se puede obtener una mayor resistencia al desgaste del suelo mediante el acabado con barniz. Elija uno de los barnices Junckers.

Tenga en cuenta que es muy importante que el suelo esté un 100 % saturado con aceite antes de aplicar cualquier barniz. Si no, hay un riesgo de decoloración y especialmente el roble puede necesitar el aceite adicional.

- Utilice una almohadilla negra y elimine el polvo.
- Aplique una capa de barniz y deje secar aprox. 4 horas.
- Aplique la capa final de barniz y deje secar hasta que esté totalmente curada.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer