

WB PRIMER

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

WB Primer es un imprimador con base de agua de secado rápido que se usa en suelos de madera de uso comercial, residencial y deportivo.

Minimiza la unión lateral en suelos de madera. Después de la imprimación se deben aplicar varias capas protectoras con cualquiera de los barnices Junckers a base de agua.

Elija WB Primer Clear para lograr un aspecto tradicional o WB Primer White para crear una atmósfera más luminosa en la habitación.

WB Primer ha recibido la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Un producto con esta certificación ha sido sometido a exhaustivas pruebas de emisión de volátiles y olores. Esto garantiza que el producto no contiene sustancias químicas que afecten negativamente a la calidad del aire de la habitación.

Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Imprimador acrílico a base de agua.

Tamaño del envase:

Clear: 2½, 5 y 10 litros.

White: 5 litros.

Apariencia:

Clear: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando se seca.

White: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Seca formando una película blanca transparente.

Tenga en cuenta que la intensidad del color varía en función del tipo de madera. Se recomienda realizar una prueba antes de barnizar toda la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 8 m²/litro.

Antes de usar: Remover o agitar bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Rodillo de pelo corto. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.

Temperatura de superficie: 15-25 °C.

Dilución: No recomendado.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR: Aprox. 1-2 horas.

HR: Los productos a base de agua tienen un cierto efecto aglutinante y por lo tanto sólo se recomienda su uso en habitaciones con una humedad estable. La diferencia entre la humedad relativa más alta y la más baja no debe fluctuar más del 30 % durante el año.

Limpieza de las herramientas: Jabón y agua inmediatamente después de usar.

Almacenamiento: Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

1 mano de WB Primer, Clear, 8 m²/l o

1-2 mano de WB Primer, White, 8 m²/l

+ 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

Zonas de alto tránsito: 2 manos de MT500 Floor Lacquer o HT700 Floor Lacquer, 10 m²/l.

Zonas de tránsito bajo: 2 manos de MT200 Floor Lacquer, 10 m²/l.

Superficies deportivas: 2 manos de HP800 Sport, 10-12 m²/l.

DIRECCIONES DE USO

Suelos lijados o sin tratar:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Pula con máquina la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. Aspire y friegue la superficie con una fregona muy escurrida y agua limpia.

El último pulido, antes de aplicar WB Primer Clear debe realizarse con un papel de lija de grano 120-150.

El último pulido, antes de aplicar WB Primer White debe realizarse con un papel de lija de grano 150-180. Esto le da a la superficie lacada una apariencia más uniforme.

- Aplique 1 capa de WB Primer en una capa uniforme.
- Cuando se usa WB Primer White, se puede aplicar una capa adicional para obtener más intensidad de color.
- Asegúrese de que los bordes superpuestos en el área lacada no se sequen durante el tratamiento.
- No aplique más de 2 capas por día.
- Cuando la imprimación esté seca, lije con un papel de grano 150-180 o con una almohadilla negra.
- Después aplique 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

Suelos previamente tratados:

- Pulir con máquina antes de aplicar WB Primer.
- Use grano de 24-36 para eliminar las capas antiguas.
- A continuación, elimine las marcas de abrasión con lija de 60-80.
- Imprima el suelo como se describe en "Suelos lijados o sin tratar".

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer